


**RACORES RÁPIDOS DE TUERCA MOLETEADA SERIE "R":**



Fabricados totalmente en latón cromado CW614N/CW617N Roscas BSP Cónica UNI-ISO228 BSP cilíndrica UNI-ISO7 Diámetros tubo de 4 a 15mm exterior. Buena resistencia a temperatura. Presión nominal 15 bar,

**Montaje:** Una vez se ha asegurado que el tubo ha llegado al final del recorrido del racor, apretar la tuerca hasta estrangular el tubo, procurando no romper el tubo ni la rosca. Disponibilidad en **Acero Inoxidable Aisi 316 (referencias iguales con INOX- delante)**




**RPC: Racor Rápido Recto Macho rosca cónica**

	T	F	H	L	CH	CH1
RPC04-01	4/2	1/8	8	23,8	8	12
RPC06-01	6/4	1/8	8	26,5	12	12
RPC06-02	6/4	1/4	11	30	12	14
RPC06-03	6/4	3/8	10,5	31	12	17
RPC08-01	8/6	1/8	8	26,5	14	12
RPC08-02	8/6	1/4	11	30	14	14
RPC08-03	8/6	3/8	10,5	31	14	17
RPC10-01	10/8	1/8	8	28	16	14
RPC10-02	10/8	1/4	10,5	32	16	14
RPC10-03	10/8	3/8	11,5	32,5	16	17
RPC10-04	10/8	1/2	14	36	16	22
RPC12-03	12/10	3/8	11,5	35,5	18	17
RPC12-04	12/10	1/2	14	38,5	18	22
RPC15-04	15/12	1/2	14	40	22	22




**RPCF: Racor Rápido Recto Hembra rosca cilíndrica**

	T	F	H	L	CH	CH1
RPCF04-01	4/2	1/8	8	21,3	8	14
RPCF06-01	6/4	1/8	9	22,5	12	14
RPCF06-02	6/4	1/4	8	26	12	17
RPCF06-03	6/4	3/8	10	27,5	12	20
RPCF08-01	8/6	1/8	9	29,5	14	14
RPCF08-02	8/6	1/4	8	26	14	17
RPCF08-03	8/6	3/8	10	27,5	14	20
RPCF10-01	10/8	1/8	8	29,5	16	16
RPCF10-02	10/8	1/4	10	26,5	16	16
RPCF10-03	10/8	3/8	10	26	16	20
RPCF10-04	10/8	1/2	11,5	31	16	24
RPCF12-03	12/10	3/8	10	32,5	18	20




**RPL: Racor Rápido Codo Macho rosca cónica**

	T	F	H	L	L1	CH
RPL04-01	4/2	1/8	8,5	17	19,5	8
RPL06-01	6/4	1/8	8,5	17	20,5	12
RPL06-02	6/4	1/4	12,5	21	20,5	12
RPL06-03	6/4	3/8	11,5	28	29	12
RPL08-01	8/6	1/8	8	17	20,5	14
RPL08-02	8/6	1/4	12,5	21	20,5	14
RPL08-03	8/6	3/8	11,5	29	31	14
RPL10-01	10/8	1/8	8	24	32	16
RPL10-02	10/8	1/4	11	27	32	16
RPL10-03	10/8	3/8	11,5	29	32	16
RPL10-04	10/8	1/2	14	28	28	16
RPL12-03	12/10	3/8	14	26	29	18
RPL12-04	12/10	1/2	14	28	30,5	18
RPL15-04	15/12	1/2	14	28	34	22




**RPLF: Racor Rápido Codo Hembra rosca cónica**

	T	F	H	L	L1	CH
RPLF06-01	6/4	1/8	9	24	26	12
RPLF06-02	6/4	1/4	8	23	23	12
RPLF08-01	8/6	1/8	7	20	20,5	14
RPLF08-02	8/6	1/4	11	29	31	14
RPLF10-02	10/8	1/4	11	29	32	16
RPLF12-03	12/10	3/8	10	30	29	19




**RPT: Racor Rápido "TE" central cónica**

	T	F	H	L	L1	CH	CH1
RPT06-01	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPT06-02	6	1/4"	13	41	21,5	12	8
RPT06-03	6	3/8"	11,5	47	22,5	12	11
RPT08-01	8	1/8"	8,5	41	17	14	10
RPT08-02	8	1/4"	12,5	41	21	14	10
RPT08-03	8	3/8"	15,3	41	23,8	14	10
RPT10-01	10	1/8"	8	49	18,5	16	12
RPT10-02	10	1/4"	11,8	49	22,3	16	12
RPT10-03	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPT10-04	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPT12-03	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPT12-04	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPT15-04	6	1/8"	8	41	17	8	8




**RPST: Racor Rápido "TE" lateral cónica**

	T	F	H	L	L1	CH	CH1
RPST06-01	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPST06-02	6	1/4"	13	41	21,5	12	8
RPST06-03	6	3/8"	11,5	47	22,5	12	11
RPST08-01	8	1/8"	8,5	41	17	14	10
RPST08-02	8	1/4"	12,5	41	21	14	10
RPST08-03	8	3/8"	15,3	41	23,8	14	10
RPST10-01	10	1/8"	8	49	18,5	16	12
RPST10-02	10	1/4"	11,8	49	22,3	16	12
RPST10-03	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPST10-04	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPST12-03	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPST12-04	6	1/8"	8	41	17	8	8
RPST15-04	6	1/8"	8	41	17	8	8




**RPMM: Racor Rápido pasamuos**

	T	F	L	CH	CH1
RPMM06	6	M10	45	12	14
RPMM08	8	M12	48	14	17
RPMM10	10	M14	54	16	17
RPMM12	12	M16	57	18	19
RPMM15	15	M20	59	22	24




**RPUC: Racor Rápido recto unión**

	T	L	CH	CH1
RPUC06	6	34	12	12
RPUC08	8	35	14	14
RPUC10	10	38	16	14
RPUC12	12	41	18	17
RPUC15	15	45	22	22



**RPUL: Racor Rápido codo unión**

	T	L	CH	CH1
RPUL06	6	21	12	8
RPUL08	8	22	14	10
RPUL10	10	25	16	11
RPUL12	12	30	18	14
RPUL15	15	34	22	17



**RPUT: Racor Rápido "TE" Unión**

	T	L	L1	CH	CH1
RPUT06	6	45	22	12	8
RPUT08	8	45	22	14	10
RPUT10	10	51	25	16	11
RPUT12	12	60	30	18	14
RPUT15	15	68	34	22	17

